Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

ULINE H-2449

GARMENT STORAGE CENTER WITH SHELVES

1-800-295-5510
uline.com

PARTS

Shelf Support (52 Sets)



18 x 18" Shelf x 12



36 x 18" Shelf x 1



Garment Rod x 1



Self-leveler x 8

Tall Post Top with Connector x 6



Tall Post Bottom x 6

Short Post x 2



Garment Rod Hanger x 2

ASSEMBLY

POST ASSEMBLY

1. Connect tall post tops and tall post bottoms to each other by screwing them together. (See Figure 1)

NOTE: Tall post tops have a black plastic cap in the top of the post.

Figure 1



TO INSTALL SELF-LEVELERS

NOTE: If installing casters, do not install self-levelers.

1. Make sure post is positioned as shown. (See Figure 2)

Figure 2



2. Insert self-leveler into open end of post. Use a rubber mallet/hammer or tap on ground to slide self-leveler into post.
3. Repeat step 2 for all other posts.

TO INSTALL OPTIONAL CASTERS

1. Make sure post is positioned as shown. (See Figure 3)
2. Engage the wheel brakes to keep casters from rolling during assembly. Use a rubber mallet to tap caster stem into posts. (See Figure 3)

Figure 3



UNIT ASSEMBLY

1. Snap shelf supports into the very bottom groove of two short and two tall posts. (See Figure 4)
2. Slide posts through underside of square shelf until it slides firmly over the supports. (See Figure 4)
3. Take the other four tall posts, snap shelf supports into the very bottom groove on all four posts. Slide posts through underside of square shelf until it slides firmly over the supports.

Figure 4



4. Position each set of four posts as shown and snap four sets of shelf supports into the groove directly above the square shelves of the inner four posts. (See Figure 5)

Figure 5



5. Slide a square shelf onto the inner four posts until shelf slides firmly over the supports. (See Figure 6)

Figure 6



6. Snap four sets of shelf supports onto the outer posts with 5 grooves visible, and snap 4 sets of shelf supports on the inner posts with 3 grooves visible. (See Figure 7)
7. Slide two square shelves onto the posts until shelves slide firmly over the supports. (See Figure 7)

Figure 7



UNIT ASSEMBLY CONTINUED

8. Snap eight sets of shelf supports onto the posts with five grooves visible on all eight posts. Slide two square shelves onto the posts until shelves slide firmly over the supports.
9. Repeat step 8 one more time. (See Figure 8)

Figure 8



LEFT SIDE OF THE UNIT

10. Snap four sets of shelf supports onto the left four posts with twelve grooves visible between the lower shelf.
11. Slide a square shelf onto the posts until shelf slides firmly over the supports. (See Figure 9)
12. Repeat steps 10 and 11 twice. (See Figure 9)

Figure 9



RIGHT SIDE OF THE UNIT

13. Snap four sets of shelf supports onto two inner posts and two outer posts. (See Figure 10)
14. Slide the rectangular shelf at the top of the posts until shelf slides firmly over the supports. (See Figure 10)

Figure 10



15. Slide garment rod hangers onto garment rod. (See Figure 11)

Figure 11

16. Slide the longer end of garment rod hangers through the shelf wires. (See Figure 12)

Figure 12



17. Hook the short end of garment rod hangers onto the center wire of the shelf. (See Figure 13)
18. Pull garment rod back and down, one side at a time, until long end of garment rod hanger snaps into place.

Figure 13



ULINE H-2449

CENTRO DE ALMACENAMIENTO PARA ROPA CON REPISAS

800-295-5510
uline.mx

PARTES

Soporte para Repisas (52 sets)



12 Repisas de 46 x 46 cm (18 x 18")



1 Repisa de 91 x 46 cm (36 x 18")



1 Barra para Ropa



8 Autoniveladores



6 Partes Superiores para Poste Largo con Conectores

6 Partes Inferiores para Poste Largo

2 Postes Cortos



2 Ganchos de la Barra para Ropa

ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LOS POSTES

1. Conecte las partes superiores e inferiores para poste largo atornillándolas. (Vea Diagrama 1)

NOTA: Las partes superiores para poste largo tienen una tapa de plástico negro en el extremo.

Diagrama 1

PARA INSTALAR LOS AUTONIVELADORES

NOTA: Si se instalarán ruedas, no instale autoniveladores.

1. Asegúrese de que el poste esté posicionado como se indica. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2 

2. Inserte el autonivelador en el extremo abierto del poste. Utilice mazo de caucho, martillo o golpee en el piso hasta que el autonivelador se deslice dentro del poste.
3. Repita el paso 2 para todos los demás postes.

PARA INSTALAR RUEDAS OPCIONALES

1. Asegúrese de que el poste esté posicionado como se indica. (Vea Diagrama 3)
2. Active los frenos para evitar que las ruedas se desplacen durante el ensamblado. Use un mazo de hule para introducir los vástagos de las ruedas en los postes. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3



CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LA UNIDAD

1. Coloque los soportes para repisas a presión en la ranura inferior de dos postes cortos y dos postes largos. (Vea Diagrama 4)
2. Deslice los postes a través del lado inferior de la repisa cuadrada hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 4)
3. Tome los otros cuatro postes largos y coloque los soportes para repisas a presión en la ranura inferior de los cuatro postes. Deslice los postes a través del lado inferior de la repisa cuadrada hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes.

Diagrama 4



4. Coloque cada juego de cuatro postes como se muestra y coloque cuatro sets de soportes para repisas a presión en la ranura ubicada justo encima de las repisas cuadradas de los cuatro postes interiores. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5



5. Deslice una repisa cuadrada en los cuatro postes interiores hasta que la repisa se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6



6. Coloque cuatro sets de soportes para repisas a presión en los postes exteriores con 5 ranuras visibles, y coloque cuatro sets de repisas a presión en los postes internos con 3 ranuras visibles. (Vea Diagrama 7)
7. Deslice dos repisas cuadradas en los postes hasta que las repisas se deslicen con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7



CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLADO DE LA UNIDAD

8. Inserte ocho sets de soportes para repisas en los postes con cinco ranuras visibles en los ocho postes. Deslice dos repisas cuadradas en los postes hasta que las repisas se deslicen con firmeza sobre los soportes.
9. Repita el Paso 8 una vez más. (Vea Diagrama 8)

Diagrama 8



LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD

10. Coloque cuatro sets de soportes para repisas a presión en los cuatro postes izquierdos con doce ranuras visibles entre la repisa inferior.
11. Deslice una repisa cuadrada en los postes hasta que la repisa se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 9)
12. Repita los pasos 10 y 11 dos veces. (Vea Diagrama 9)

Diagrama 9



LADO DERECHO DE LA UNIDAD

13. Coloque cuatro sets de soportes para repisas a presión en los dos postes interiores y dos postes exteriores. (Vea Diagrama 10)
14. Deslice una repisa rectangular en la parte superior de los postes hasta que la repisa se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 10



15. Deslice los ganchos de la barra para ropa en la barra. (Vea Diagrama 11)

Diagrama 11

16. Deslice el extremo más largo de los ganchos de la barra para ropa a través de los alambres de la repisa. (Vea Diagrama 12)

Diagrama 12



17. Enganche el extremo corto de los ganchos de la barra para ropa al alambre central de la repisa. (Vea Diagrama 13)
18. Jale la barra para ropa hacia atrás y hacia abajo, un lado a la vez, hasta que el extremo largo de los ganchos de la barra para ropa se ajusten en su lugar.

Diagrama 13



ULINE H-2449

CENTRE D'ENTREPOSAGE À VÊTEMENTS AVEC TABLETTES

1-800-295-5510
uline.ca

PIÈCES

Support de tablette
(52 ensembles)



Tablette de 46 x 46 cm
(18 x 18 po) x 12



Tablette de 91 x 46 cm
(36 x 18 po) x 1



Tringle à vêtements x 1



Dispositif
d'autonivelage x 8



Grand montant supérieur
avec raccord x 6



Grand montant
inférieur x 6

Petit
montant x 2



Support pour tringle à
vêtements x 2

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DES MONTANTS

1. Raccordez les grands montants supérieurs et inférieurs les uns avec les autres en les vissant ensemble. (Voir Figure 1)

REMARQUE : Les montants supérieurs sont dotés d'un capuchon en plastique noir sur le dessus.

Figure 1



INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'AUTONIVELAGE

REMARQUE : Si vous installez des roulettes, n'installez pas de dispositifs d'autonivelage.

1. Assurez-vous que le montant est placé comme sur l'illustration. (Voir Figure 2)

Figure 2



2. Insérez le dispositif d'autonivelage dans l'extrémité ouverte du montant. Utilisez un maillet en caoutchouc ou un marteau, ou tapotez le montant sur le sol jusqu'à ce que le pied autonivelant se glisse à l'intérieur.
3. Répétez l'étape 2 pour tous les autres montants.

INSTALLATION DES ROULETTES EN OPTION

1. Assurez-vous que le montant est placé comme sur l'illustration. (Voir Figure 3)
2. Enclenchez le frein des roues pour empêcher les roulettes de rouler pendant l'assemblage. Utilisez un maillet en caoutchouc pour insérer la tige des roulettes dans les montants. (Voir Figure 3)

Figure 3



ASSEMBLAGE DE L'UNITÉ

1. Encliquetez les supports de tablette à la rainure la plus basse des deux petits et des deux grands montants. (Voir Figure 4)
2. Insérez les montants par le dessous de la tablette carrée jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 4)
3. Prenez les quatre autres grands montants et encliquetez les supports de tablette à la rainure la plus basse des quatre montants. Insérez les montants par le dessous de la tablette carrée jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports.

Figure 4



4. Placez chaque ensemble de quatre montants comme sur l'illustration et encliquetez quatre ensembles de supports de tablette dans la rainure immédiatement au-dessus des tablettes carrées des quatre montants intérieurs. (Voir Figure 5)

Figure 5



5. Glissez une tablette carrée sur les quatre montants intérieurs jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 6)

Figure 6



6. Encliquetez quatre ensembles de supports de tablette sur les montants extérieurs, tout en laissant cinq rainures visibles. Encliquetez quatre ensembles de supports de tablette sur les montants intérieurs, tout en y laissant trois rainures visibles. (Voir Figure 7)
7. Glissez deux tablettes carrées sur les montants jusqu'à ce que les tablettes reposent fermement sur les supports. (Voir Figure 7)

Figure 7



ASSEMBLAGE SUITE

ASSEMBLAGE DE L'UNITÉ SUITE

8. Encliquetez huit ensembles de supports de tablette sur les montants, tout en laissant un espace de cinq rainures visibles sur chacun des huit montants. Glissez deux tablettes carrées sur les montants jusqu'à ce que les tablettes reposent fermement sur les supports.
9. Répétez l'étape 8 une fois de plus. (Voir Figure 8)

Figure 8



CÔTÉ GAUCHE DE L'UNITÉ

10. Encliquetez quatre ensembles de supports de tablette sur les quatre montants du côté gauche, tout en laissant douze rainures visibles à partir de la tablette juste en dessous.
11. Glissez une tablette carrée sur les montants jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 9)
12. Répétez les étapes 10 et 11 à deux reprises. (Voir Figure 9)

Figure 9



CÔTÉ DROIT DE L'UNITÉ

13. Encliquetez quatre ensembles de supports de tablette sur les deux montants intérieurs et les deux montants extérieurs. (Voir Figure 10)
14. Glissez une tablette rectangulaire au-dessus des montants jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 10)

Figure 10



15. Insérez les supports pour tringle à vêtements sur la tringle à vêtements. (Voir Figure 11)

Figure 11

16. Insérez l'extrémité longue des supports pour tringle à vêtements à travers le rayonnage en fil de métal. (Voir Figure 12)

Figure 12



17. Accrochez l'extrémité courte des supports pour tringle à vêtements sur le fil de métal central de la tablette. (Voir Figure 13)
18. Tirez la tringle à vêtements vers l'arrière et vers le bas, tour à tour, jusqu'à ce que l'extrémité longue du support pour tringle à vêtements s'enclenche en position.

Figure 13